

FICHA TÉCNICA

WD-40® SPECIALIST SILICONE LUBRIFICANTE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrifica, impermeabiliza e protege. Não atrai sujeira. IDEAL PARA: Cabos, polias, trilhos de guia, válvulas, articulações, dobradiças, fechaduras e muito mais. Pode ser usado em todas as superfícies metálicas e não metálicas, incluindo borracha, plástico e vinil. Seca rapidamente e deixa uma película incolor, sem manchas, sem viscosidade ou resíduo espesso.

APLICAÇÕES

- CABOS
- POLIAS
- TRILHOS DE GUIA
- VÁLVULAS
- ARTICULAÇÕES
- DOBRADIÇAS
- FECHADURAS

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aparência:	Líquido Incolor	Limites de Inflamabilidade: (Solvente)	LEL: 0.6% UEL: 5.0%
Odor:	Odor suave de petróleo	Pressão de Vapor:	0.07 mmHg @25°C
Limite de Odor:	Não estabelecido	Densidade do Vapor:	5.3 (Petroleum Solvent)
pH:	Não aplicável	Densidade Relativa:	Não determinada
Ponto de fusão / Congelamento:	Não estabelecido	Solubilidade:	Insolúvel em água
Ponto de ebulição / Intervalo:	221°C (430°F)	Coefficiente de Partição; n octanol/água:	Não estabelecido
Ponto de Inflamação:	<-30°C (-22°F) (CC ASTM D3828)	Temperatura de Autoignição:	Não estabelecido
Taxa de Evaporação:	Não estabelecido	Temperatura de Decomposição:	Não estabelecido
Inflamabilidade (sólido, gás):	Aerossol Inflamável	Viscosidade:	Não estabelecida
VOC:	20%	Ponto de Fluidez:	Não estabelecido

MODO DE USAR

AGITE ANTES DE USAR - Por 20 - 30 Segundos.

Com o bico para cima use no modo JATO direcionado e com o bico para baixo use no modo SPRAY.

Aplique diretamente sobre a superfície que necessita de lubrificação e proteção. Seca em segundos.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

DESCARTE

Disponha o produto e a embalagem de acordo com as leis regionais.

PERIGO



AEROSSOL EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL. CONTÉM GÁS SOB PRESSÃO: PODE EXPLODIR SOB AÇÃO DO CALOR. PODE SER FATAL SE INGERIDO E PENETRAR NAS VIAS RESPIRATÓRIAS. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a

50°C. EM CASO DE INALAÇÃO: Contate imediatamente auxílio médico. Não induza ao vômito. Contate o centro de intoxicações ou ligue para tel.: 0800.722.6001. Armazene fechado à chave. A FISPQ deste produto pode ser obtida através do site www.wd40.com.br. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

COMPOSIÇÃO

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Solvente de petróleo LVP (CAS 64742-47-8): 60,0 - 80,0 %;

Butano (CAS 106-97-8): 10,0 - 20,0 %;

Propano (CAS 74-98-6): 1,0 - 5,0 %.

Polidimetilsiloxano (63148-62-9): 1,0 - 5,0 %¹;

¹ O ingrediente não contribui para o perigo.



Fabricado por: WD-40 Company - USA
Importado e Distribuído por:
Theron Marketing Ltda
CNPJ: 02.260.769/0001-74
Químico Resp.: Márcia Maria dos Santos
CRQ: 09401959 - 9ª Região
wd40.com.br / SAC: 41 2109-8025

