

## FICHA TÉCNICA

# WD-40® SPECIALIST DESCARBONIZANTE



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Duplo sistema de remoção. 1) PODEROSA FÓRMULA composta por um grupo de solventes mais limpos que removem instantaneamente os depósitos de carbono enrijecidos. 2) Tecnologia que quebra os depósitos de carbonização e minimiza o excesso de pulverização e desperdício. IDEAL PARA: Uso em carburadores e peças de motores de automóveis, caminhões, motocicletas, cortadores de grama e barcos.

### APLICAÇÕES

- CARBURADORES
- PEÇAS DE MOTORES DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, BARCOS, MOTOCICLETAS E CORTADORES DE GRAMA

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Remove carbonização com facilidade

Dupla ação Removedora



Age rapidamente

Use apenas em superfícies de metal não pintadas

### PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

|                                |                          |                                           |                          |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Aparência:                     | Líquido Incolor          | Limites de Inflamabilidade: (Solvente)    | LEL: 0.9% UEL: 12.8%     |
| Odor:                          | Odor frutado             | Pressão de Vapor:                         | 231 mmHg @25°C (Acetona) |
| Limite de Odor:                | Não estabelecido         | Densidade do Vapor:                       | >1                       |
| pH:                            | Não aplicável            | Densidade Relativa:                       | Não determinada          |
| Ponto de fusão / Congelamento: | Não estabelecido         | Solubilidade:                             | Solúvel em água          |
| Ponto de ebulição / Intervalo: | 56°C (132.8°F) (Acetona) | Coefficiente de Partição; n octanol/água: | Não estabelecido         |
| Ponto de Inflamação:           | -20°C (-4°F) (Acetona)   | Temperatura de Autoignição:               | Não estabelecido         |
| Taxa de Evaporação:            | Não estabelecido         | Temperatura de Decomposição:              | Não estabelecido         |
| Inflamabilidade (sólido, gás): | Aerossol Inflamável      | Viscosidade:                              | Não estabelecida         |
| VOC:                           | 10%                      | Ponto de Fluidez:                         | Não estabelecido         |

### MODO DE USAR

AGITE ANTES DE USAR - Por 20 - 30 Segundos.

**LIMPEZA DO CARBURADOR:** Com o motor desligado e frio: Remova o filtro de ar, borrfie e lave a parte externa do carburador e de todas as conexões e deixe secar. Evite aplicar nas conexões elétricas. Com o motor funcionando: Quando seco, dê partida no motor, borrfie para baixo e ao redor da boca do carburador em borrfifadas curtas para remover depósitos de carbonização da válvula de estrangulamento automática e da área da placa do acelerador. Válvula PCV: Desconecte o lado do cárter da válvula. Use o canudo prolongador e borrfie na extremidade aberta da válvula enquanto move o êmbolo para frente e para trás. **CORPO DE BORBOLETA / TBI:** Remova as mangueiras do filtro de ar. Pulverize para cobrir o acúmulo de resíduos na placa do acelerador e na superfície circundante. Reconecte os foles, dê partida no motor e, com o veículo estacionado, pressione o pedal do acelerador algumas vezes na metade do curso para limpar. **PEÇAS METÁLICAS:** Pulverize nas peças de metal. Se necessário, limpe.

- Use apenas em superfícies de metal não pintadas.
- Não afetará os sensores de oxigênio (O2) ou conversores catalíticos em contato accidental.

## ARMAZENAMENTO

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

## DESCARTE

Disponha o residual e a embalagem do produto de acordo com as leis regionais.

## PERIGO



AEROSSOL EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL. CONTÉM GÁS SOB PRESSÃO: PODE EXPLODIR SE AQUECIDO. PROVOCA IRRITAÇÃO OCULAR GRAVE. PODE PROVOCAR SONOLÊNCIA OU VERTIGEM. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Armazene em local bem ventilado. Armazene em local fechado à chave. Use proteção ocular. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água

durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Evite inalar o aerossol. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate o CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS ou ligue para tel.: 0800.722.6001. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente, não induza ao vômito. A FISPQ deste produto pode ser obtida através do site [www.wd40.com.br](http://www.wd40.com.br). **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

## COMPOSIÇÃO

### MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Acetona (CAS 67-64-1): 80,0 - 90,0 %;  
Heptano (CAS 64742-49-0): 5,0 - 10,0 %;  
Dióxido de carbono (CAS 124-38-9): 1,0 - 10,0 %;  
Isopropanol (CAS 67-63-0): 1,0 - 5,0 %.



Fabricado por: WD-40 Company - USA  
Importado e Distribuído por:  
Theron Marketing Ltda  
CNPJ: 02.260.769/0001-74  
Químico Resp.: Márcia Maria dos Santos  
CRQ: 09401959 - 9ª Região  
**[wd40.com.br](http://wd40.com.br) / SAC: 41 2109-8025**

